

DRAKA UC900PE SS23 Câble S/STP AWG 23, noir, 500 m

Numéro d'article	21.05.4037
Constructeur	Draka Holding
Référence constructeur	1001087-00500DW
EAN (pièce unique)	8430220403701



- Peut être directement enfoui sous terre
- Câble de catégorie 7 avec manteau de protection

• Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,56 mm (AWG23)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,4 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance <= 165 Ohm/km

Isolation (500 V) >= 5000 MOhm*km

Capacité à 800 Hz 43 nF/km

Durée du signal <= 427 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz <= 10 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz <= 10 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz <= 30 mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz <= 60 mOhm/m

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	Draka Holding
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	noir
Longueur	500 m
Contenu	500 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat7 / Class F
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum de 80 mm
Ø externe du câble	9,5 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PE, noir, Wdd. 1,5 mm
Particularités techniques	utilisation extérieure
Hauteur du colis	300 mm
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	600 mm
Poids du paquet	35 kg