

# DRAKA UC900 SS23 Câble S/FTP-H AWG23 orange, rouleau de 500m

<b>Numéro d'article</b>	21.05.4042
<b>Constructeur</b>	DRAKA HOLDING
<b>Référence constructeur</b>	60011541
<b>EAN (pièce unique)</b>	8717511115759



## • Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,56 mm (AWG23)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,4 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

## • Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance  $\leq 150$  Ohm/km

Isolation (500 V)  $\geq 5000$  MOhm\*km

Capacité à 800 Hz 43 nF/km

Durée du signal  $\leq 535$  ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz  $\leq 5$  mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz  $\leq 5$  mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz  $\leq 10$  mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz  $\leq 20$  mOhm/m

## Caractéristiques techniques

Constructeur DRAKA HOLDING

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits	Câble d'installation
Couleur	orange
Longueur	500 m
Contenu	500 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat7 / Class F
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum 60 mm
Ø externe du câble	7,5 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	FRNC
Classe de protection d'incendie	Eca