

# optiRACK "silent" passive 12UH, 612x555x600mm, isolation phonique

**Numéro d'article** 26.50.0960  
**Constructeur** apraNET  
**Référence constructeur** 35-0001-60



## optiRACK "silent"

- Boîtier à isolation phonique et porte en verre
- Parois amovibles
- Montage 19" en 12 UH profondeur variable
- Passive: grille d'aération pour une ventilation passive du boîtier

### Caractéristiques techniques

Constructeur	apraNET
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	châssis de réseaux
Armoire pour serveur	non
Unité de hauteur UH	12
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	612 x 555 x 600 mm
Profondeur utile en mm	450
Face	Porte en verre
Paroi latérale	Paroi

Plan de 19	avant
Toit	fermé
Sol	fermé
Ventilation	passif
Kit de mise à la terre monté	oui
Ventilateur adaptable	oui
Couleur (bâti)	RAL 7035 gris clair
Couleur (enveloppe)	RAL 7035 gris clair
Couleur (profile)	RAL 5014 bleu
Particularités techniques	isolation phonique
Hauteur	612 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur du colis	610 mm
Largeur du colis	550 mm
Profondeur du colis	600 mm
Poids du paquet	31 kg