optiRACK "silent" active 12UH, 612x555x600mm, isolation phonique

Numéro d'article 26.50.0961

Constructeur apraNET

Référence constructeur 35-0001-61









optiRACK "silent"

- Boîtier à isolation phonique et porte en verre
- Parois amovibles
- Montage 19" en 12 UH profondeur variable
- Active: avec ventilateur pour une aération active du boîtier (ventilateur: 12V DC, 42dB)

| | Caractéristiques techniques |
|---|-----------------------------|
| Constructeur | apraNET |
| Groupe de produits | Armoires 19"-/10" |
| Types de produits | Armoire au sol 19" |
| Unité de hauteur | 12 U |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 450 mm |
| Armoire pour serveur | non |
| Socle | non |
| Socle avec avec protection d'inclinaison | non |
| Dimensions (HxLxP) sans socle | 612 x 555 x 600 mm |

| Face | Porte en verre |
|---------------------------------|----------------------|
| Paroi latérale | Paroi |
| Plan de 19 | avant |
| Toit | fermé |
| Sol | fermé |
| Ventilation | actif |
| Kit de mise à la terre monté | oui |
| Ventilateur adaptable | oui |
| Couleur (bâti) | RAL 7035 Gris clair |
| Couleur (enveloppe) | RAL 7035 Gris clair |
| Couleur (profile) | RAL 5014 Bleu pigeon |
| Particularités techniques | isolation phonique |
| Hauteur | 612 mm |
| Largeur | 555 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur du colis | 700 mm |
| Largeur du colis | 750 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Poids du paquet | 33 kg |
| | |