

# Cordon DÄTWYLER Cat.6 (Classe E) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, violet, 7 m

|                        |            |         |
|------------------------|------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.05.0076 | SECOMP® |
| Constructeur           | SECOMP     |         |
| Référence constructeur | 21.05.0076 |         |



Cat.6  
Class E

S/FTP

LSOH

## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Cat.6

- Câble de brassage très flexible et de haute qualité permettant le transfert de données jusqu'à 600MHz
- Câble confectionné avec connecteurs blindés RJ45 TM21 HiRose
- 8 fils Twisted Pair en cuivre AWG26/7
- Assignment des connecteurs 1:1
- Structure: câble de type S/STP (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamée et chaque paire blindée séparément
- Manteau extérieur résistant à la flamme FR/LSOH (6,0mm)
- Remarque: câble anti-halogène

| Caractéristiques techniques |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Constructeur                | SECOMP              |
| Groupe de produits          | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits           | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                     | violet              |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Longueur                                | 7 m                   |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)          |
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E        |
| Impédance                               | 100 Ohm               |
| Nombre de fils                          | 8                     |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 26                |
| Type de fils                            | Tresse                |
| Croisé                                  | non                   |
| Attribution                             | 1:1                   |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                   |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché               |
| Couleur (douille)                       | violet                |
| Ø externe du câble                      | 6,0 mm                |
| Câble LSOH                              | oui                   |
| Matériel du manteau extérieur du câble  | Composé sans halogène |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45                 |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                  |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45                 |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                  |
| Connecteur type RJ45                    | HiRose TM21           |
| Hauteur du colis                        | 30 mm                 |
| Largeur du colis                        | 210 mm                |
| Profondeur du colis                     | 240 mm                |
| Poids du paquet                         | 0.28 kg               |