


Cordon KERPEN Cat.5e (Classe D) D1-20 SF/U, gris, 2 m

Numéro d'article	21.08.9030	SECOMP®
Constructeur	SECOMP	
Référence constructeur	21.08.9030	
EAN (pièce unique)	7611990756254	



Cordons KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, HiRose

- Successeur du cordon Megaline 526SC PVC
- Cordon blindé confectionné (MegaLine D1-20 SF/U), 2 connecteurs Hi-Rose RJ-45 TM11 et protection anti-pliage
- Structure:
- Cordon de type S/UTP (écran T non blindé à paire torsadée) impédance 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26/7 cuivre nu
- Diamètre extérieur nominal 5,3mm
- Code couleur: gris / orange, noir / rouge, vert / jaune, bleu / marron
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Caractéristiques techniques	
Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon SF/UTP

Couleur	gris
Longueur	2 m
Type de protection	SF/UTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	non
Couleur (douille)	noir
Ø externe du câble	5,3 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM11
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.083 kg