


Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) CU 5502 PVC S/UTP croisé gris, 10,0m, gris, 10 m

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Numéro d'article | 21.15.7011 | SECOMP® |
| Constructeur | SECOMP | |
| Référence constructeur | 21.15.7011 | |
| EAN (pièce unique) | 7611990757848 | |



Cat.5e
Class D

S/UTP

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Constructeur | SECOMP |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/UTP |
| Couleur | gris |
| Longueur | 10 m |
| Type de protection | S/UTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |

| | |
|--|--------------|
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | oui |
| Rayon de courbure | 20 mm |
| Attribution | EIA/TIA 568A |
| Couleur (douille) | transparent |
| Ø externe du câble | 5.1 mm |
| Câble LSOH | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | AMP v2 |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 0.349 kg |