

Cordon KERPEN Cat.5e (Classe D) D1-20 SF/U, gris, 3 m

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 21.08.9040 |
| Constructeur | KERPEN DATACOM |
| Référence constructeur | 21.08.9040 |
| EAN (pièce unique) | 7611990756261 |



Cordons KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, HiRose

- Successeur du cordon Megaline 526SC PVC
- Cordon blindé confectionné (MegaLine D1-20 SF/U), 2 connecteurs Hi-Rose RJ-45 TM11 et protection anti-piage
- Structure:
- Cordon de type S/UTP (écran T non blindé à paire torsadée) impédance 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26/7 cuivre nu
- Diamètre extérieur nominal 5,3mm
- Code couleur: gris / orange, noir / rouge, vert / jaune, bleu / marron
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | KERPEN DATACOM |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon SF/UTP |

| | |
|--|-----------------|
| Couleur | gris |
| Longueur | 3 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | EIA/TIA 568B |
| Couleur (douille) | noir |
| Ø externe du câble | 5,3 mm |
| Câble LSOH | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | HiRose TM11 |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 0.115 kg |