Cordon KERPEN Cat.6 (Classe E) F6-90 S/F H, HiRose, rouge, 1,5 m

Numéro d'article	21.08.9221
Constructeur	KERPEN DATACOM
Référence constructeur	21.08.9221
EAN (pièce unique)	7611990757299

Cordons KERPEN Cat.6 F6-90 S/F H, HiRose TM21
Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

• Successeur du Megaline 727
• Cordon confectionné avec blindage spécial
• 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM21 classe E et protection anti-pliage
• Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
• Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
• Manteau extérieur anti-halogène (FR/LS0H) Ø 5,8mm

Structure:
• Câble type S/FTP (PiMF)
• Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
• Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
• Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
• Blindage global: tresse en cuivre étamée
• Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

Caractéristiques techniques

Constructeur	KERPEN DATACOM
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP-PiMF
Couleur	rouge
Longueur	1.5 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	rouge
Ø externe du câble	5,7 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM21
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	140 mm

Profondeur du colis	160 mm
Poids du paquet	0.066 kg