


# Cordon DÄTWYLER Cat.6 (Classe E) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, gris, 20 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.05.0200    |
| <b>Constructeur</b>           | Dätwyler      |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.05.0200    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990755769 |



## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Cat.6

- Câble de brassage très flexible et de haute qualité permettant le transfert de données jusqu'à 600MHz
- Câble confectionné avec connecteurs blindés RJ45 TM21 HiRose
- 8 fils Twisted Pair en cuivre AWG26/7
- Assignation des connecteurs 1:1
- Structure: câble de type S/STP (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamée et chaque paire blindée séparément
- Manteau extérieur résistant à la flamme FR/LSOH (6,0mm)
- Remarque: câble anti-halogène

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:

- Câble KERPEN ICT Megaline 723 4P réf. 21.15.7234/5, boîtiers de raccordement TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50, réf. 25.16.8656, panneau de brassage 19" TELEGÄRTNER MPP24-HS, réf. 26.11.0526, câble patch DÄTWYLER S/STP Cat. 6 H 5m gris, réf. 21.05.0050.
- Câble KERPEN ICT Megaline 723 4P, réf.

boîtiers de raccordement BTR EDAT 8(8), réf. 26.11.0652, câble patch DÄTWYLER S/STP Cat. 6 H 5m gris, réf. 21.05.0050.

Ces 2 combinaisons de produits ont été testées dans notre laboratoire selon la classe E dans un canal de 100m.

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Constructeur               | Dätwyler           |
| Groupe de produits         | Câble Twisted Pair |
| Types de produits          | Câble S/FTP        |
| Couleur                    | gris               |
| Longueur                   | 20 m               |
| Type de protection         | PiMF               |
| Qualité de transmission    | Cat6 / Class E     |
| Impédance                  | 100 Ohm            |
| Nombre de fils             | 8                  |
| Diamètre des fils (AWG)    | AWG 26             |
| Type de fils               | Tresse             |
| Croisé                     | non                |
| Couleur (douille)          | noir               |
| Ø externe du câble         | 6mm                |
| Câble LSOH                 | oui                |
| Type de connecteur face 1  | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle               |
| Type de connecteur face 2  | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle               |
| Connecteur type RJ45       | HiRose TM21        |
| Hauteur du colis           | 50 mm              |
| Largeur du colis           | 230 mm             |

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 280 mm |
|---------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Poids du paquet | 0.767 kg |
|-----------------|----------|