


Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gris, 2 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.05.0520 |
| Constructeur | Dätwyler |
| Référence constructeur | 21.05.0520 |
| EAN (pièce unique) | 7611990758081 |



DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée

- Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
- Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
- Protection de pliure et languette de protection
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyoléfine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | Dätwyler |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Couleur | gris |
| Longueur | 2 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | EIA/TIA 568A |
| Couleur (douille) | transparent |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | AMP v2 |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 0.084 kg |