

# Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, violet, 3 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.05.0536    |
| <b>Constructeur</b>           | Dätwyler      |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.05.0536    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990758791 |



## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée

- Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
- Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
- Protection de pliure et languette de protection
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyolefine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

### Caractéristiques techniques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur       | Dätwyler           |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits  | Câble S/FTP        |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Couleur                       | violet           |
| Longueur                      | 3 m              |
| Type de protection            | PiMF             |
| Qualité de transmission       | Cat6A / Class EA |
| Impédance                     | 100 Ohm          |
| Diamètre des fils (AWG)       | AWG 26           |
| Type de fils                  | Tresse           |
| Croisé                        | non              |
| Attribution                   | EIA/TIA 568A     |
| Couleur (douille)             | transparent      |
| Câble LSOH                    | oui              |
| Type de connecteur<br>face 1  | RJ-45            |
| Genre du connecteur<br>face 1 | Mâle             |
| Type de connecteur<br>face 2  | RJ-45            |
| Genre du connecteur<br>face 2 | Mâle             |
| Connecteur type RJ45          | AMP v2           |
| Hauteur du colis              | 50 mm            |
| Largeur du colis              | 220 mm           |
| Profondeur du colis           | 260 mm           |
| Poids du paquet               | 0.123 kg         |