Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) CU 5502 S/UTP, LSOH, gris, 15 m


Numéro d'article 21.05.7815

DATWYLER

Constructeur Dätwyler **Référence constructeur** 21.05.7815

EAN (pièce unique) 7611990758012













DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, AMPv2, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 cuivre étamé
- ø extérieur nominal 5.1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée
- FRNC anti halogène

Caractéristiques techniques		
Dätwyler		
Câble Twisted Pair		
Cordon S/UTP		
gris		
15 m		

Type de protection	SUTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Rayon de courbure	20 mm
Attribution	EIA/TIA 568A
Couleur (douille)	transparent
Ø externe du câble	5,1 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	240 mm
Profondeur du colis	260 mm
Poids du paquet	0.53 kg