Cordon ROLINE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 1,5 m

Numéro d'article	21.15.0823
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0823
EAN (pièce unique)	7611990193080



• Cordon confectionné doublement blindé (PiMF)
• Connecteurs blindés RJ45 de qualité
• Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568
• Structure : tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé
• Contacts dorés

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide S/FTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0890) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8392 / 25.16.8492) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0351 / 26.11.0361) de ROLINE ainsi que les cordons S/FTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0835) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapport de test N° z2364b-10-D ou z2365b-10-D).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	gris
Longueur	1.5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	non
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	69.4 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	210 mm
Poids du paquet	0.065 kg