

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, AWG 23, 300m

Numéro d'article	21.15.0891
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0891
EAN (pièce unique)	7611990190591



Cat.6
Class E

- Câble adapté au câblage dans les bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- 21.15.1889: Anti Halogène (LSZH)
- Certifié 3P
- Structure: 8 fils rigides en cuivre, AWG-23
- Blindage par paire par feuille d'aluminium.
- Blindage total par tresse en cuivre étamé
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:

21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat.6 / Classe E

25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat.6 / Classe E

26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.6 / Classe E gris / noir

21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test Nr. z2364b-10-D / z2365b-10-D)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair

Types de produits	Câble d'installation
Couleur	gris
Longueur	300 m
Contenu	300 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
Classe de protection d'incendie	Eca
Poids	15.77 kg
Hauteur du colis	300 mm
Largeur du colis	400 mm
Profondeur du colis	400 mm
Poids du paquet	18.4 kg