


ROLINE Cordon Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim, blanc, 3 m

Numéro d'article	21.15.0983	 Designed for Professionals
Constructeur	ROLINE	
Référence constructeur	21.15.0983	
EAN (pièce unique)	7630049610644	



Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon très fin et flexible pour une utilisation dans des espaces confinés, tels que des centres de données.

- Cordon à paire torsadée non blindé
- Connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits
- Câble très fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Résistant grâce à la protection anti-pliure moulée
- Affectation des broches: 1: 1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: fil à 8 conducteurs

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	blanc

Longueur	3 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Ø externe du câble	3.4 +/- 0.2mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	42.7 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	110 mm
Poids du paquet	0.048 kg