Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A / 10 Gigabit, LSOH, Component Level, rouge, 1 m

Numéro d'article	21.15.2811
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2811
EAN (pièce unique)	7611990153275



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c’est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6a.

• Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée
• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
• Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
• Impédance: 100 Ohm

Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	rouge
Longueur	1 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Certifié Component-Level	oui
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	rouge
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	46.5 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.057 kg