


ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) U/FTP, Slim, fils tressés, LSOH, vert, 1,5 m

Numéro d'article	21.15.3244
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.3244
EAN (pièce unique)	7630049636545



Câble réseau, confectionné, blindé, catégorie 8, avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés pour des débits de données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local.

- Cordon de brassage confectionné à paire torsadée blindée
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Fin (slim) : faible diamètre extérieur du câble de seulement $3,8 \pm 0,2$ mm
- Résistant grâce à la protection anti-pliage injectée
- Cat.8.1, convient pour 10 à 40 GBit/s
- Impédance : 100 ohms
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : Tresse de 8 conducteurs, blindage par paires avec film polyester recouvert d'aluminium
- Contacts dorés
- Sans halogène, ignifuge, faible émission de fumée

La catégorie 8, la norme de câblage à paires torsadées de nouvelle génération, permet une transmission jusqu'à quatre fois plus rapide des données sur le même

type de câblage et supporte les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T pour les courtes distances. Tous nos câbles de catégorie 8 sont sans halogène et difficilement inflammables (LSOH).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon U/FTP
Couleur	vert
Longueur	1.5 m
Type de protection	U/FTP
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	TPE-LSZH
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle

Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg