

Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), gris, 2 m

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 21.15.2402 |
| Constructeur | saCon |
| Référence constructeur | CPP10ACACA0020 |
| EAN (pièce unique) | 4055516005632 |

saCon™



La spécificité de ce câble est qu'il n'y a plus besoin de presser sur la patte du connecteur pour le retirer, mais de simplement tirer sur le connecteur. Le système de verrouillage PushPull fonctionne avec toutes les prises RJ45.

- Câble PushPull RJ45/RJ45, Cat.6, blindé, assignation 1:1 avec connecteurs DualBoot® et verrouillage PushPull.
- Le câble utilisé offre de par son blindage par feuille ainsi que son blindage des connecteurs à 360° le maximum de sécurité des données.
- Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans les environnements denses
- Ce système empêche également tout retrait non-voulu du câble

Domaines d'application:

- IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 16 MB, ISDN, FDDI, ATM, Téléphone

Caractéristiques:

- Manteau: FRNC, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034
- Couleur: gris
- Blindage: PiMf + tresse avec couverture >65%
- Connecteurs selon EN 60603-7 à blindage à

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Constructeur | saCon |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP-PiMF |
| Couleur | gris |
| Longueur | 2 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Câble LSOH | oui |
| Matériel du manteau extérieur du câble | Anti-halogène |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Particularités techniques | Push-Pull |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 300 mm |
| Profondeur du colis | 340 mm |
| Poids du paquet | 0.095 kg |