# VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K60, 2x USB2.0 (A+C) + 1x USB3.2 Gen1 (A), 1x PD, 1x SD/TF

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 12.99.1136 |
| **Constructeur** | VALUE |
| **Référence constructeur** | 12.99.1136 |
| **EAN (pièce unique)** | 7630049628403 |

**Connectez votre MacBook, ultrabook, notebook/portable via USB type C à des périphériques fixes - un écran HDMI (résolution 4K60), par exemple - et via différents ports USB à un clavier et un disque dur externe, par exemple, tout en rechargeant simultanément votre appareil via le port USB type C PD. Il est également possible de lire des cartes SD ou TF.**

• Station d’accueil USB 3.2 Gen 2 de type C pour, par exemple, MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
• Reproduisez ou agrandissez votre écran sur un téléviseur ou un écran compatible HDMI tout en connectant des périphériques d'entrée ou de périphériques via USB
• Résolution maximale: 3840x2160 à 60Hz
• Design portable et compact
• Aucun adaptateur d'alimentation requis
• USB Type C PD: fonction d’alimentation pour les appareils de charge via le connecteur supplémentaire de type C
• Connecteurs: USB Type C mâle; Prise HDMI / 2x USB2.0 type A+C et 1x USB3.2Gen1 A, 1x type C (PD)
• 1x Lecteur de cartes SD/TF
• Longueur du câble: environ 10 cm

**Power Delivery (PD) : 100 W**

**Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise**

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

| **Caractéristiques techniques** | |
|---|---|
| Constructeur | VALUE |
| Groupe de produits | Adaptateur, Terminateur, Convertisseur |
| Types de produits | Station d'accueil Notebook |
| Couleur | noir/gris |
| Longueur | 0.1 m |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) |
| Raccordement face 1 (PC) | USB-C |
| Raccordement face 2 (Périphérie) | 1x HDMI, 2x USB2.0 (A+C), 1x USB3.2Gen1 Typ A, 1x USB Typ C (PD), 1x SD/TF |
| Type de connecteur face 1 | USB Type C (USB-C) |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | HDMI Type A<br>USB 3 Type A<br>USB Type C (USB-C)<br>USB Type C PD (Power Delivery)<br>SD-Card-Slot<br>TF-Card-Slot |
| Genre du connecteur face 2 | Femelle |
| Domaine d'emploi | externe |
| Particularités techniques | Fonction Power Delivery |
| Hauteur | 10 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Profondeur | 128 mm |
| Poids | 47 g |

| | |
|---|---|
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 40 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 0.08 kg |