

# VALUE Alimentation 300W pour boîtier 1U

<b>Numéro d'article</b>	19.99.0122
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	U1A-C20300-D
<b>EAN (pièce unique)</b>	4260455642248



## Bloc d'alimentation serveur de haute qualité, 300 watts, certification 80PLUS, hauteur 1U

- EPS, haute efficacité (> 80%), résistant aux courts-circuits sur toutes les sorties, protection contre les surcharges
- 1x ventilateur de 40mm
- Comprend : bloc d'alimentation
- Câble correspondant : 19.99.1018

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Unités d'alimentation d'énergie
Types de produits	ATX 2.3 / EPS
Couleur	gris
Comprend	Alimentation
Puissance (totale)	300 W
Tension de fonctionnement	90 - 260V Full Range
Nombre de ventilateurs	1
Type de ventilateur	60 mm
Sortie 3,3V	18 A

Sortie 5V	18 A
Sortie -5V	0,3 A
Sortie 12V	24A
Sortie -12V	1 A
Sortie +5V (StandBy)	3 A
Prise 5.25	4
Prise 3.5	1
Adaptateur secteur S-ATA	2
Prise de courant carte mère	24 pin EPS (20+4pin) et 8 pin pour CPU
PFC	actif
Dimensions (HxLxP)	40x100x205mm
Particularités techniques	EPS, haute efficacité (> 80%), résistant aux courts-circuits sur toutes les sorties, protection contre les surcharges
Hauteur	40 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	205 mm
Poids	1.28 kg