

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, gris, 1,5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.99.0711 |
| Constructeur | VALUE |
| Référence constructeur | 21.99.0711 |
| EAN (pièce unique) | 7611990113651 |



Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E.
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.
26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.
21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | VALUE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP-PiMF |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Couleur | gris |
| Longueur | 1.5 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Couleur (douille) | gris |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 49.2 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 140 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Poids du paquet | 0.052 kg |