

# Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, vert, 1,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.99.0714
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	21.99.0714
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990113712



Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.  
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.  
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.  
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.  
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.  
Impédance: 100 Ohm.  
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E.  
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.  
26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.  
21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	vert
Longueur	1.5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	vert
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	52.6 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.052 kg