


Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, bleu, 1,5 m

Numéro d'article	21.99.0715
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.0715
EAN (pièce unique)	7611990113729



Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E.
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.
26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.
21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	bleu
Longueur	1.5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	bleu
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	49.2 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.052 kg