

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), noir, 10 m

Numéro d'article	21.99.1385
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1385
EAN (pièce unique)	7611990177677



Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés. Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.

Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.

Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.

Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.

Impédance: 100 Ohm.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.0891 ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide.

25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.

26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.

21.99.0805 VALUE Cordon S/FTP Cat. 6. Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP-PiMF

Couleur	noir
Longueur	10 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	noir
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	271.2 g
Hauteur du colis	35 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.36 kg