

# VALUE Boîtier mural 19 pouces 9U, 600 x 600 mm, noir, kit à assembler

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 26.99.0829    |
| Constructeur           | VALUE         |
| Référence constructeur | 26.99.0829    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049603325 |



**Les armoires murales VALUE sont conçues pour un câblage réseau flexible et disposent d'entrées de câbles découpées dans le fond et le toit ainsi que d'une préparation pour ventilateurs. La construction robuste en acier est revêtue de poudre et équipée de parois latérales amovibles avec fermeture rapide. Pour plus de sécurité, des serrures optionnelles peuvent être intégrées. L'armoire est livrée en kit et s'assemble rapidement et facilement.**

Les boîtiers muraux VALUE ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. La plaque de fond et le toit sont tous deux équipés d'entrées de câbles découpées. De plus, le toit comporte une zone découpée pour accueillir un module de ventilation.

À l'intérieur, deux paires de rails profilés galvanisés d'une hauteur de 483 mm (19") sont installées et peuvent également être réglées en profondeur. Une autre paire de rails profilés peut être ajoutée ultérieurement. La construction robuste en acier est fabriquée en tôle d'acier de haute qualité et est disponible en noir (RAL 9005) avec un revêtement par poudre. Les parois latérales sont équipées d'une fermeture rapide et sont amovibles, ce qui facilite considérablement l'accès pendant le fonctionnement. En option, des serrures peuvent être intégrées dans les parois latérales. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : la paroi arrière est d'abord fixée au mur, puis le boîtier est monté. En option, des pieds de nivellement ou des roulettes peuvent être fixés afin de pouvoir utiliser le boîtier de manière autonome.

- Charge admissible : 80 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Les panneaux latéraux sont équipés d'une fermeture rapide et sont amovibles

- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Passage de câbles possible au niveau du toit et du sol
- Fentes d'aération pour ventilation passive
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection : IP20
- Livraison : kit

| Caractéristiques techniques                 |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                                | VALUE                                                             |
| Groupe de produits                          | Armoires 19"/10"                                                  |
| Types de produits                           | Boîtier mural 19"                                                 |
| Couleur                                     | noir                                                              |
| Comprend                                    | Boîtier mural, set de mise à la terre, 2 clés, guide d'assemblage |
| Finition de la barre profilée               | en forme de L                                                     |
| Dimension (modulaire)                       | 482,6 mm (19 pouces)                                              |
| Unité de hauteur                            | 9 U                                                               |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 320 mm                                                            |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 450 mm                                                            |
| Conditions de livraison                     | Flatpack, démonté                                                 |
| Démontable                                  | oui                                                               |
| Groupe de matériaux                         | Acier                                                             |
| Matériau de la porte avant                  | verre                                                             |
| Montage mural                               | oui                                                               |
| Pieds d'ajustement                          | non                                                               |
| Capacité de poids maximale                  | 80 kg                                                             |
| Classe de protection (Code IP)              | IP20                                                              |
| Nombre de portes                            | 1                                                                 |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Avec porte frontale         | oui                 |
| Avec porte arrière          | non                 |
| Avec porte à hublot         | oui                 |
| Face                        | Porte en verre      |
| Rails de crémaillère        | oui                 |
| Plan de 19                  | avant et arrière    |
| Panneaux latéraux inclus    | oui                 |
| Panneaux latéraux amovibles | oui                 |
| Porte avant amovible        | oui                 |
| Porte arrière amovible      | non                 |
| Ventilation                 | passif              |
| Ventilateur adaptable       | oui                 |
| Couleur RAL                 | RAL 9005 Noir foncé |
| Hauteur                     | 512 mm              |
| Largeur                     | 600 mm              |
| Profondeur                  | 600 mm              |
| Poids                       | 16.35 kg            |
| Hauteur du colis            | 220 mm              |
| Largeur du colis            | 630 mm              |
| Profondeur du colis         | 630 mm              |
| Poids du paquet             | 17 kg               |