

VIVOTEK FE9180-H Caméra Indoor Fisheye à 5MP

Numéro d'article	21.19.1968
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FE9180-H
EAN (pièce unique)	4712123678603

VIVOTEK



VIVOTEK FE9180-H Caméra IP Indoor Fisheye, 5MP, 15FPS, objectif fixe 1,16 mm, H.265, POE

Caractéristiques:

- Capteur 5MP 1/2,7" CMOS
- Résolution de 1920 x 1920 Pixel à 15 fps
- Objectif FishEye 1,16 mm pour une vision panoramique 180° et 360°
- WDR Pro
- SmartStream III
- 3D DNR
- Microphone intégré
- PoE selon 802.3af
- Design compact : 94x39mm, 140g

VIVOTEK Logiciel VAST

VIVOTEK VAST est un logiciel professionnel de vidéo et de gestion centrale (VMS et CMS), conçu pour la gestion intuitive de tous les produits de surveillance IP de VIVOTEK et fournissant de nombreuses fonctions d'administration. Il intègre la nouvelle compression vidéo H.265 et soutient des centaines de caméras avec une structure hiérarchisée d'affichage et d'enregistrement. VAST propose en plus une solution matricielle pour la surveillance en temps réel de centaines de caméras. VAST intègre à côté des informations d'images de nombreuses fonctions, comme par exemple l'enregistrement en continu („Seamless Recording“), qui permet en cas de rupture de la connexion au serveur de continuer d'enregistrer en local, le soutien des caméras 360° FishEye (compensation) et l'intégration des métadonnées VCA.

* VAST est à télécharger gratuitement sur online pour une gestion de jusqu'à 32 caméras VIVOTEK!

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Fish-Eye
Comprend	Jeu de vis, support, gabarit de perçage, guide rapide
Forme de construction	Fish-Eye
Interface	LAN
Type de capteur	1/2,7" CMOS progressif
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1920
Taux de transfert (ips)	15
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	4
Distance focale	1,16mm
Angle de l'objectif	180° / 360°
Zoom optique contrôlable	non
Filtre IR automatique	non
Mode jour / nuit	non
IR LED	non
Sensibilité	0,25 Lux @ F2,25 (Color)
WDR	WDR Pro
Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non

Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C
Utilisation extérieure	non
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Poids	158.37 g
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.281 kg