

VIVOTEK FD9369 Caméra réseau à dôme fixe 2MP 30fps Smart IR 30M IR Smart Stream III

Numéro d'article	21.19.3827
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9369 (AUDIO)
EAN (pièce unique)	4710469352416

VIVOTEK



VIVOTEK FD9369 Caméra réseau à dôme fixe, pour la surveillance extérieure, alimentée par PoE (Power-over-Ethernet) ou DC, emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC, compression H.265 et technologie Smart Stream III, détection intelligente des mouvements.

La VIVOTEK FD9369 est une caméra réseau dôme extérieure abordable équipée d'un capteur 2M et capable d'une résolution de 1920x1080 à 30 FPS. Elle offre un objectif à point focal fixe pour divers scénarios d'utilisation. Les éclairages IR sont dotés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité de nuit. La FD9369 est logée dans un boîtier robuste conforme aux normes IP66 et IK10 afin de protéger la caméra contre un large éventail de conditions extérieures.

Deux options d'alimentation sont disponibles : PoE (Power-over-Ethernet) et DC, donnant aux utilisateurs une flexibilité d'installation. Pour faciliter le stockage à bord et la portabilité des données, la caméra est équipée d'un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour l'enregistrement local.

FD9369 utilise la compression H.265 et emploie la technologie Smart Stream III de VIVOTEK, qui permet de réduire la bande passante et la consommation de mémoire. Enfin, elle est dotée d'une détection de mouvement intelligente basée sur l'IA pour réduire les fausses alarmes.

- Technologie de compression H.265
- 30 ips à 1920 x 1080
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante

- Émetteurs IR intégrés, portée jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Détection de mouvement intelligente pour réduire les fausses alarmes
- Emplacement pour carte MicroSD / SDHC / SDXC intégré pour le stockage local
- Résistant aux intempéries selon IP66 et au vandalisme selon la certification IK10

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme fixe
Comprend	VIVOTEK FD9369 Caméra réseau à dôme fixe, Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis, presse-étoupe, sac de dessiccation.
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/3,1" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	2
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 2,8 mm
Angle de l'objectif	116° (Horizontal), 65° (Vertical), 140° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0,08 Lux
WDR	WDR Enhanced
Plage de pivot	350°
Plage d'inclinaison	-10° - 75°
Entrée audio	oui

Sortie audio	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Température de fonctionnement	-30°C ~ 55°C (IR off), -30°C ~ 50°C (IR on)
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	85 mm
Largeur	110 mm
Poids	465 g
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	180 mm
Poids du paquet	0.691 kg