Vivotek IB9367-EHT-v2 Caméra Bullet 2 MP, 33-105°, IR-LED 50m

Numéro d'article	21.19.3837
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IB9367-EHT-v2
EAN (pièce unique)	4710469352270

La IB9367-EHT-v2 est une caméra réseau extérieure fixe de type bullet qui offre une résolution de 1920x1080 avec une fréquence maximale de 60 images par seconde. L'objectif grand angle est particulièrement adapté à la surveillance de grandes zones.

La IB9367-EHT-v2 est une caméra réseau fixe d'extérieur nouvellement redessinée qui offre une résolution de 1920x1080 et jusqu'à 60 images par seconde. L'objectif grand angle (2,7-13,5 mm) est particulièrement adapté à la surveillance de grandes surfaces. Cette caméra bien conçue, prête pour l'extérieur, est dotée des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour garantir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions de cybersécurité intégrées et des analyses vidéo alimentées par l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage dans une plage de température de -40 °C à 60 °C, ce qui la rend idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

• 60 fps @ 1920x1080, objectif de 2,7 ~ 13,5 mm
• Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
• Conception facile à installer
• Protection contre les intempéries IP66, IP67 et contre le vandalisme IK10, certifiée NE MA 4X
• SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
• WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
• Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 50/100 m avec Smart IR II

• Firmware signé et Secure Boot
• Détection intelligente des mouvements assistée par l'IA et Smart VCA
Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Bullet
Comprend	VIVOTEK IB9367-EHT-v2 (2,7-13,5mm) Bullet Network Camera, Guide d'installation rapide, Étiquettes du produit, Autocollant d'alignement, Clé en L, Pack de vis, Pack d'accessoires étanches, toit pare-soleil, Câble I/O
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.8" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	60
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.7-13.5mm: f = 2.7 ~ 13.5 mm
Angle de l'objectif	105° ~ 33° (Horizontal), 55° ~ 18° (Vertical), 126° ~ 37° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	50 m
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	±180°
Plage d'inclinaison	90°
Entrée audio	oui

Sortie audio	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	2.97 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	370 mm
Poids du paquet	2.557 kg