

VIVOTEK FD9167-HT-v2 Caméra réseau à dôme fixe 2MP 60fps H.265 50M IR SNV WDR Pro IP54

Numéro d'article	21.19.3844
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9167-HT-v2
EAN (pièce unique)	4710469352225

VIVOTEK



VIVOTEK FD9167-EHTV-v2, caméra réseau extérieure à dôme fixe, certifiée IP54, résolution 1920x1080 60 FPS, microphone intégré, technologie VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II.

La FD9167-EHTV-v2 est une caméra d'extérieur à dôme fixe nouvellement repensée qui offre une résolution de 1920x1080 avec jusqu'à 60 images par seconde. Cette caméra bien conçue, conforme à la norme IP54, est dotée d'un microphone intégré, de capacités E/S et des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Il offre également un grand nombre de fonctions de cybersécurité intégrées et une analyse vidéo alimentée par l'IA, ce qui le rend idéal pour divers scénarios de surveillance en intérieur, comme les centres de données, les bureaux et les entrepôts.

- 60 ips @ 1920x1080
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Protection contre les intempéries selon IP54
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les mauvaises conditions d'éclairage
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
- Émetteurs IR intégrés jusqu'à 50 m avec Smart IR II
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente assistée par IA et Smart VCA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme fixe
Comprend	VIVOTEK FD9167-HT-v2 Caméra réseau à dôme fixe Guide d'installation rapide, Étiquettes de produit, Autocollant d'alignement, Clé en L, Pack de vis, Pack d'accessoires étanches, Support de gaine de câble, Câble E/S
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.8" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	60
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Contrôle de la lentille	P-Iris
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	f = 2.7 ~ 13.5 mm
Angle de l'objectif	±175°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0.035 Lux
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	±175°
Plage d'inclinaison	80°
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	non

Sortie numérique	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C (IR off), -10°C ~ 45°C (IR on)
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	122.6 mm
Largeur	173.6 mm
Poids	990 g
Hauteur du colis	210 mm
Largeur du colis	230 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	1.59 kg