VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Caméra réseau à dôme fixe 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro

Numéro d'article	21.19.3845
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9367-EHTV-v2
EAN (pièce unique)	4710469352232

VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Caméra réseau extérieure à dôme fixe. Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III, 60 ips @ 1920x1080, WDR Pro pour une qualité d'image optimale, éclairage IR intégré, détection intelligente des mouvements alimentée par l'IA et analyse vidéo intelligente

La FD9367-EHTV-v2 est une caméra d'extérieur à dôme fixe nouvellement redessinée qui offre une résolution de 1920x1080 jusqu'à 60 images par seconde. Cette caméra bien conçue, prête pour l'extérieur, est dotée d'un microphone intégré, de capacités E/S et de la toute dernière technologie VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions de cybersécurité intégrées et des analyses vidéo alimentées par l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage dans une plage de température de -40 °C à 60 °C, ce qui la rend idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

• 60 ips @ 1920x1080
• Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
• Conception facile à installer
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66, IP67) et au vandalisme (IK10), NE MA 4X-antivandalisme
• SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
• WDR Pro pour une qualité d'image optimale dans des environnements à fort contraste
• Éclairage IR intégré, efficace jusqu'à 50 mètres avec Smart IR II
• Micrologiciel signé et démarrage sécurisé
• Détection de mouvement intelligente basée sur l'IA et analyse vidéo intelligente (VCA)

• Cyberprotection avec la sécurité Trend Micro IoT

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme fixe
Comprend	Caméra réseau à dôme fixe VIVOTEK FD9367-EHTV-v2, Guide de démarrage rapide, Étiquettes du produit, Gabarit de perçage, en forme de L, Clé, Jeu de vis, Sac d'accessoires étanche, Support de câble, Par soleil, Câble E/S.
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.8" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	60
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	f = 2.7 ~ 13.5 mm
Angle de l'objectif	110° bis 33° (Horizontal), 55° bis 18° (Vertikal), 126° bis 37° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0.035 Lux
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	±175°
Plage d'inclinaison	80°
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui

Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Température de fonctionnement	-40°C ~ 60°C (IR off), -40°C ~ 50°C (IR on)
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	122.6 mm
Largeur	173.6 mm
Poids	1.3 kg
Hauteur du colis	190 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	220 mm
Poids du paquet	1.97 kg