# Vivotek IB9369 (2.8mm) Caméra Bullet 2 MP, 118°, IR-LED 30m

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 21.19.3853 |
| **Constructeur** | VIVOTEK |
| **Référence constructeur** | IB9369 (2.8MM) |
| **EAN (pièce unique)** | 4710469352591 |

**VIVOTEK IB9369 (2.8mm) Caméra réseau extérieure avec capteur 2M offrant une résolution de 1920x1080 à 30 fps.**

La VIVOTEK IB9369 est une caméra réseau dôme extérieure abordable équipée d'un capteur 2M et capable d'une résolution de 1920x1080 à 30 ips. L'IB9369 offre un objectif à point focal fixe pour divers scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont dotés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité de nuit.

L'IB9369 possède un boîtier IP66 et IK10 pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles. Deux options d'alimentation sont disponibles : PoE (Power-over-Ethernet) et alimentation en courant continu, offrant aux utilisateurs une grande souplesse d'installation. Pour faciliter le stockage à bord et la portabilité des données, la caméra est équipée d'un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour l'enregistrement local. Enfin, l'IB9369 utilise la technologie de compression H.265, qui permet de réduire la consommation de bande passante et de stockage.

- Technologie de compression H.265
- 30 fps @ 1920x1080
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Illuminateurs IR intégrés, portée jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Détection intelligente des mouvements pour réduire les fausses alarmes
- Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage local
- Boîtier résistant aux intempéries, classé IP66 et résistant au vandalisme IK10

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Constructeur | VIVOTEK |
| Groupe de produits | Caméras de sécurité |
| Types de produits | Caméra réseau Bullet |
| Comprend | VIVOTEK IB9369 (2.8mm) Bullet Network Camera, Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, pack de vis, presse-étoupe |
| Forme de construction | Bullet |
| Interface | LAN |
| Type de capteur | CMOS 1/3,1" progressif |
| Résolution | 2 MPx |
| Résolution (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Taux de transfert (ips) | 30 |
| Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Flux vidéo | 2 |
| Type d'objectif | Objectif fixe |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Angle de l'objectif | 118° (Horizontal), 65° (Vertikal), 140° (Diagonal) |
| Filtre IR automatique | oui |
| Mode jour / nuit | oui |
| IR LED | oui |
| Portée IR (max.) | 30 m |
| WDR | WDR Enhanced |
| Plage de pivot | 180° |
| Plage d'inclinaison | 90° |
| Détecteur de mouvements | oui |
| Power over Ethernet (PoE) | oui |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (IR aus), -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (IR ein) |

| | |
|---|---|
| Utilisation extérieure | oui |
| Raccordement au réseau | Power over Ethernet (PoE) |
| Température de fonctionnement min. | -30 °C |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Poids | 671 g |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Largeur du colis | 150 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 0.898 kg |