

# ATEN CL1308N Commutateur KVM VGA LCD à un seul rail PS/2-USB 8 ports

**Numéro d'article** 14.01.6856  
**Constructeur** ATEN  
**Référence constructeur** CL1308N F



**Étant donné l'espace disponible limité dans les salles de serveur et l'augmentation des coûts de maintenance, les administrateurs réseau recherchent désormais plus que jamais des solutions qui permettent de réduire les coûts et l'espace nécessaire. Les commutateurs KVM LCD d'ATEN constituent la solution gain de place et rationalisée de la technologie de commutation KVM, en intégrant dans un boîtier coulissant pouvant être monté sur bâti 1U un écran LCD, un clavier complet et un pavé tactile.**

Le commutateur KVM LCD CL1308 comporte un écran LCD de 19" rétroéclairé par DEL intégré qui permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris). Il est également possible d'installer 8 commutateurs supplémentaires en cascade, ce qui permet de contrôler jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console clavier-moniteur-souris.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Une seule console peut contrôler jusqu'à 128 ordinateurs en réalisant une installation en cascade à 2 niveaux et en raccordant jusqu'à 8 commutateurs.
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DEL
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs

- Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B
- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Mode diffusion : possibilité d'exécuter simultanément des opérations sur tous les ordinateurs sélectionnés
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier et OSD
- Possibilité de montage sur bâti
- Kits facultatifs de montage en rack disponibles comprenant des options d'installation facile

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM LCD CL1308 avec kit de montage sur bâti 2x 2L-5202U câble KVM personnalisé (1.8m) 1x LIN5-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1U
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	DE
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	670 mm
Profondeur du colis	850 mm
Poids du paquet	18.138 kg

