ATEN CN8000 Unité de commande Over IP (KVM + série) avec prise en charge de supp

Numéro d'article	14.01.6866
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CN8000A
EAN (pièce unique)	4719264644979

La nouvelle génération ATEN CN8000A offre une qualité vidéo supérieure avec des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200, LUC (console USB ordinateur portable) pour un accès KVM facile, OSD de console locale conviviale et fonction médias virtuels sans câble supplémentaire.
Le KVM un port sur IP CN8000A permet un contrôle d'accès via "sur IP" pour les commutateurs KVM classiques qui n'ont pas de fonctionnalités IP intégrées. Il permet aux opérateurs de système de surveiller et d'accéder à des ordinateurs depuis des emplacements distants en utilisant des navigateurs Web standard ou des programmes d'application basés sur Windows et Java. Le CN8000A se connecte à l'Intranet soit par réseau local ou réseau sans fil simplement en utilisant un câble Cat 5e/6 standard de l'industrie, et est connecté à un commutateur KVM ou serveur local via un câble KVM personnalisé.
• Fournit une capacité sur IP aux commutateurs KVM qui ne possèdent pas de fonctionnalité IP intégrée *
• Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3)** et série (RS-232)
• La console locale fournit la prise en charge pour clavier et souris PS/2, USB

• Prend en charge les environnements de serveurs multiplateforme : Windows, Mac, Sun, Linux et appareils série basés sur VT100
Prise en charge des médias virtuels
• Hautes résolutions vidéo – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz – Profondeur de couleur de 24 bits pour la console locale ; Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz avec une profondeur de couleur de 24 bits pour les sessions à distance
• Amélioration du débit ips (images par seconde) pour un affichage vidéo net et réactif

Testez dès maintenant ce modèle en allant sur "ATEN Démonstration KVM sur IP 24/7"

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x CN8000A KVM un port sur IP 1x 2L-5301UP Ensemble de câbles KVM personnalisé 1x LIN5-27X6-U21G Ensemble de câbles console personnalisé 1x LIN5-04U1-U1LG Câble USB ordinateur portable 1x 0AD6-1605-24EG Adaptateur d'alimentation 1x Kit de montage en rack 1x Instructions utilisateur
Platte-forme soutenue	PS/2 et USB
PC/Switch: raccordement au câble branché	non
Raccordement de la console locale	oui
Raccordement réseau	RJ45
Console digitale: software d'accès	Administration basée Windows
Résolution maximale (nominale)	1280x1024
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	25 x 200 x 82 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V DC, 2,1A
Particularités techniques	Upgrade du système possible

Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	25 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	82 mm
Poids	0.49 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	290 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	1.212 kg