

ATEN VE1901AEUT Transmetteur DisplayPort HDBaseT-Lite avec plaque murale EU/PoH

Numéro d'article	14.01.7256
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE1901AEUT
EAN (pièce unique)	4710469340581



Transmetteur DisplayPort HDBaseT-Lite avec plaque murale EU/PoH

Le transmetteur DisplayPort HDBaseT-Lite VE1901AEUT d'ATEN offre des signaux 4K jusqu'à 40 m sur un seul câble Cat 5e/6/6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6, assurant aux utilisateurs la stabilisation de la transmission du signal DisplayPort avec la prise en charge des formats audio Deep Color et HD intégrés sans perte. Pendant la transmission vidéo de haute qualité, le transmetteur peut résister aux interférences de signal grâce à la technologie anti-brouillage HDBaseT et offrir une extension de signal fiable.

Le VE1901AEUT peut être facilement monté dans une boîte de jonction en une partie avec plaque murale EU, dissimulant ainsi les installations de câbles encombrantes et présentant les informations nécessaires. En outre, avec la fonction PoH (Power over HDBaseT) intégrée, le VE1901AEUT reçoit l'alimentation électrique d'un récepteur PSE (Power Source Equipment) compatible PoH connecté et simplifie le déploiement complexe de lignes électriques.

- Prolonge les signaux DisplayPort avec une qualité vidéo supérieure sur un seul câble Cat 5e/6/6a ou un câble ATEN 2L-2910 Cat 6.
- 4K jusqu'à 40 m
- 1080p jusqu'à 70 m
- Fonction PoH (Power over HDBaseT) intégrée : le VE1901AEUT reçoit l'alimentation électrique du port de sortie HDBaseT
- DisplayPort (Deep Color, 4K) ; conforme à la norme HDCP
- Conçu pour être monté dans une boîte de jonction 1 gang avec plaque murale EU
- Prend en charge la transmission des canaux RS-232

- Anti-brouillage HDBaseT : résiste aux interférences de signal pendant la transmission vidéo de haute qualité grâce à la technologie HDBaseT
- Fonction de partage : le VE1901AEUT peut changer de source distante lorsqu'il est connecté à un récepteur compatible, par exemple le VP1421
- Indication par LED de l'état de l'appareil
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV
- Alimentation CC et PoH pour la redondance de l'alimentation
- Plug-and-play

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongation DisplayPort
Couleur	gris
Comprend	1x transmetteur DisplayPort HDBaseT-Lite VE1901AEUT avec plaque murale EU/PoH 1x bornier à 5 broches 1x jeu de coussinets en caoutchouc (4 pièces) 1x façade 2x vis à tête cylindrique 4x vis PF 1x adaptateur d'alimentation 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Interface	DP
Distance maximale	40 m
Largeur de bande maximale	340 MHz
Entrées Vidéo	DisplayPort
Largeur de bande vidéo	4K jusqu'à 40m
Hauteur	5 cm
Largeur	4.44 cm
Profondeur	6.86 cm
Poids	0.2 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	60 mm

Profondeur du colis	250 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.444 kg
-----------------	----------