

ATEN AS106 Haut-parleur de plafond coaxial de 6,5 pouces

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7357 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | AS106 |
| EAN (pièce unique) | 4710469341700 |



L'AS106 est livré avec deux haut-parleurs de plafond coaxiaux à 2 voies de 6,5 pouces qui offrent des performances sonores satisfaisantes. Chaque haut-parleur contient un baffle de 6,5 pouces, un tweeter à dôme de 20 mm et offre une capacité de gestion de puissance de crête (8 Ω) de 60 W RMS, 120 W. Une qualité sonore excellente et constante est ainsi assurée, tirant parti de sa bande passante de 100 à 20 kHz et de sa large couverture, ce qui permet d'utiliser moins de haut-parleurs pour couvrir la zone d'écoute, réduisant ainsi le coût du système installé.

Le haut-parleur contient un transformateur adapté, fonctionnant confortablement sur des lignes de 70/100 V ou à 8 Ω pour répondre aux diverses demandes d'application. Les problèmes de phase sont minimisés grâce à l'adoption du pilote coaxial avec aimant en néodyme, facilitant ainsi l'ajout simultané d'ondes sonores présentant différentes bandes de fréquences, qui autrement s'annuleraient les unes les autres. Fabriqué à partir de matériaux ignifuges conformes à la norme UL94-V0, le boîtier, associé au boîtier arrière en acier zingué, améliore la sécurité dans le cadre des applications dans lesquelles la protection contre les flammes et le feu est de la plus haute importance. En ce qui concerne l'installation, chaque haut-parleur dispose d'un gabarit de découpe, assurant ainsi une installation rapide et facile une fois les travaux achevés et il peut être fixé grâce à son système de montage en coude. La grille magnétique à peindre assure une installation et un nettoyage sans effort tout en conférant un aspect discret dans n'importe quelle conception de pièce.

- Conception coaxiale avec des composants haut de gamme :
- Haut-parleur de 6,5 po à haut rendement avec contour en caoutchouc et bobine acoustique robuste

- Tweeter à dôme de 20 mm

- Bande passante de 80 à 20 kHz avec une large couverture pour assurer une couverture complète et cohérente de l'espace tout en réduisant le nombre de haut-parleurs nécessaires
- Commutable pour une utilisation en tant que haut-parleur basse impédance de 8 Ω ou dans le cadre d'un système de haut-parleurs distribués de 70 V/100 V
- Conforme à la norme UL94-V0 pour les applications en lien avec la sécurité des personnes
- Grille magnétique à peindre, lui permettant de se fondre dans n'importe quel décor de pièce
- Facilité d'installation garantie grâce à la grille magnétique, le système de montage en coude et le gabarit de découpe

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Haut-parleurs |
| Types de produits | Sets d'enceintes |
| Couleur | gris |
| Comprend | 2 haut-parleurs de plafond coaxiaux de 6,5 po AS106 2 connecteurs Euroblock 2 kits de renforcement de plafond 2 gabarits de découpe 2 grilles de haut-parleur 1 manuel d'instructions |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 19.75 cm |
| Largeur | 25.72 cm |
| Profondeur | 35.72 mm |
| Poids | 3.7 kg |
| Hauteur du colis | 267 mm |
| Largeur du colis | 390 mm |
| Profondeur du colis | 750 mm |
| Poids du paquet | 1.37 kg |