ATEN KN8064VB Switch KVM sur IP 64 ports multi-interface Cat 5

Numéro d'article	14.01.7365
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KN8064VB
EAN (pièce unique)	4710469342257

Accès partagé 1 local/8 distant

La série KN offre une résolution vidéo FHD supérieure allant jusqu'à 1920 x 1200, des transmissions de médias virtuels à double vitesse, des normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 grâce à l'utilisation d'un module cryptographique OpenSSL certifié FIPS 140-2 intégré. Équipée de deux cartes d'interface réseau intégrées, la série KN est conçue pour garantir la fiabilité et la disponibilité de l'accès à distance à tous les serveurs. La série KN est accessible à distance via WinClient / JavaClient* sur une console à partir d'un emplacement séparé pour la gestion et l'exploitation. ATEN fournit également une application iOS - PadClient, dont l'interface intuitive permet de se connecter facilement au commutateur KVM sur IP et de contrôler les ordinateurs directement depuis l'iPad de l'utilisateur. Visitez la page web PadClient pour plus d'informations.

• Haute densité de ports – Connecteurs RJ-45 et câble Cat 5e / 6 pour jusqu'à 64 ports dans un boîtier 2U
• Panel Array Mode™ – surveille tous les ports dans un affichage en grille (écrans locaux et distants).
• Intégré au logiciel de gestion centralisée ATEN CC2000 et au logiciel d'enregistrement de sessions vidéo CCVSR
• Sécurité de haut niveau – prise en charge des normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 qui utilisent un module cryptographique OpenSSL intégré certifié FIPS 140-2 (certificats #1747, #2398, #2473)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1 x commutateur KVM sur IP KN8064VB 2 x cordons d'alimentation 2 x adaptateurs série SA0142 1 x kit de montage 2 x Lok-U-Plugs 1 x outil d'installation Lok-U-Plug 1 x jeu de patins (4 pièces) 1 x instructions d'utilisation
Nombre de PCs	64
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	8.8 cm
Largeur	41.26 cm
Profondeur	43.39 cm
Poids	7.19 kg
Hauteur du colis	130 mm
Largeur du colis	506 mm
Profondeur du colis	575 mm
Poids du paquet	7.3 kg