

# ATEN PG95330G PDU triphasée 30 ports 32A

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7368
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	PG95330G
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469342981



La série ATEN PG95230 3-Phase Metered eco PDU contient 6 x IEC 60320 C19 et 24 x IEC 60320 C13 dans un boîtier rack 0U. Dotée d'un processeur ARM Cortex-A8, la série PG95230 offre des méthodes de contrôle flexibles grâce à ses ports LAN / COM / USB / capteur d'environnement et alimente tous les équipements connectés en moins de 10 secondes une fois qu'ils sont branchés. Afin de réduire les coûts et l'encombrement, les PDU PG peuvent être montées en cascade pour connecter jusqu'à 64 unités PDU. Par conséquent, ces unités PDU répondent à la demande croissante d'alimentation des équipements informatiques à haute densité dans les salles de serveurs et les centres de données.

- Processeur ARM Cortex-A8 pour des méthodes de contrôle flexibles via les ports LAN / COM / USB / capteurs environnementaux et une surveillance améliorée via la console LCD
- Permet de connecter jusqu'à 64 unités PDU en cascade
- Mesure précise des kWh (+/-1%) pour de meilleures habitudes de consommation d'énergie, des bases de référence et le suivi des initiatives
- Ports Ethernet 1 Gbps et 100 Mbps

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Switch IP Power
Couleur	noir

Comprend	1 x Unité de distribution d'énergie 1 x kit de montage en rack 1 x câble RJ-45 vers DB-9 1 x autocollant coloré sur tout le panneau 1 x instructions pour l'utilisateur
Fonction	Commande via IP
Charge maximale	32A
Tension maximale	230V
Type d'interrupteur	IP
Nombre de pots de prises	30
Nombre de sorties / angle	6x C19; 24x C13
Type de prise	IEC320 C19, 16A IEC320 C13, 10A
Matériel (boîtier)	Métal
Couleur (boîtier)	noir
Câble de raccordement	IEC60309 32A
Type de fiche	CEE rouge 32A 3P+N+PE 400V
Utilisation régionale	Sans restriction
Particularités techniques	--
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	1790 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	68 mm
Poids	8.41 kg
Hauteur du colis	179 mm
Largeur du colis	229 mm
Profondeur du colis	1945 mm

Poids du paquet

10.783 kg