

ATEN PG95330G PDU triphasée 30 ports 32A

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7368 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | PG95330G |
| EAN (pièce unique) | 4710469342981 |



La série ATEN PG95230 3-Phase Metered eco PDU contient 6 x IEC 60320 C19 et 24 x IEC 60320 C13 dans un boîtier rack 0U. Dotée d'un processeur ARM Cortex-A8, la série PG95230 offre des méthodes de contrôle flexibles grâce à ses ports LAN / COM / USB / capteur d'environnement et alimente tous les équipements connectés en moins de 10 secondes une fois qu'ils sont branchés. Afin de réduire les coûts et l'encombrement, les PDU PG peuvent être montées en cascade pour connecter jusqu'à 64 unités PDU. Par conséquent, ces unités PDU répondent à la demande croissante d'alimentation des équipements informatiques à haute densité dans les salles de serveurs et les centres de données.

- Processeur ARM Cortex-A8 pour des méthodes de contrôle flexibles via les ports LAN / COM / USB / capteurs environnementaux et une surveillance améliorée via la console LCD
- Permet de connecter jusqu'à 64 unités PDU en cascade
- Mesure précise des kWh (+/-1%) pour de meilleures habitudes de consommation d'énergie, des bases de référence et le suivi des initiatives
- Ports Ethernet 1 Gbps et 100 Mbps

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|-----------------|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Multiprise |
| Types de produits | Switch IP Power |
| Couleur | noir |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprend | 1 x Unité de distribution d'énergie 1 x kit de montage en rack 1 x câble RJ-45 vers DB-9 1 x autocollant coloré sur tout le panneau 1 x instructions pour l'utilisateur |
| Fonction | Commande via IP |
| Charge maximale | 32A |
| Tension maximale | 230V |
| Type d'interrupteur | IP |
| Nombre de pots de prises | 30 |
| Nombre de sorties / angle | 6x C19; 24x C13 |
| Type de prise | IEC320 C19, 16A IEC320 C13, 10A |
| Matériel (boîtier) | Métal |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Câble de raccordement | IEC60309 32A |
| Type de fiche | CEE rouge 32A 3P+N+PE 400V |
| Utilisation régionale | Sans restriction |
| Particularités techniques | -- |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Hauteur | 1790 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Poids | 8.41 kg |
| Hauteur du colis | 179 mm |
| Largeur du colis | 229 mm |
| Profondeur du colis | 1945 mm |

Poids du paquet

10.783 kg